

VÁLVULAS GLOBO

SÉRIE YCJ11

1/2" - 4"



CARACTERÍSTICAS

Material:

- Corpo total Inox 316 com atuador Inox 304
- Corpo total Inox 316 com atuador plástico

Diâmetros:

- DN 15(1/2") a 65(2 1/2") com rosca
- DN 50(2") a 100(4") com flange ANSI B16.5

Pressão de trabalho: 0 a 10 BAR


Atuador: Pneumático (0,3 a 10 BAR)



CODIFICAÇÃO

Tipo	Orifício	Conexão	Corpo	Vedação	Atuador
YCJ11	10, 15, 20, 25 32, 40, 50, 65 80, 100	G - Rosca F - Flange	S - Inox	P - PTFE	S - Inox PA - Poliamida

DIMENSÕES




YCJ11 ROSCÁVEL DN15-DN65

DN	ATUADOR	L	L1	L2	D	H
15	50	173	85	63	G1/2"	137
20	50	178	95	63	G3/4"	145
25	65	212	105	63	G1"	173
32	65	255	120	80	G1-1/4"	210
40	65	301	130	80	G1-1/2"	260
50	80	346	150	80	G2"	301
65	80	372	185	126	G2-1/2"	315

YCJ11 FLANGEADO DN50 - DN100

DN	L	T	F	D	D1	D2	H	A	B	n-φd	Atuador
50	195	16	2	160	125	92	300	295	80	4-φ18	φ80
65	230	16	2	185	145	115	315	320	126	4-φ18	φ100
80	250	16	2	195	160	130	330	330	126	4-φ18	φ100
100	280	16	2	215	180	150	335	360	156	4-φ18	φ125



VALINOX TECNOLOGIA PNEUMÁTICA LTDA

Av. Senador Atílio Fontana, 830 D – Bairro Engenho Braun 89809-000 – Chapecó/SC

Fone (49) 3323-0126 E-mail: valinox@desbrava.com.br

Site: www.valinoxnet.com.br